

## Ohutuskaart

Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 29.01.2019

Versiooni number 37

Läbi vaadatud: 11.01.2019

### 1. JAGU: Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

- **1.1 Tootetähis**
- **Kaubanduslik nimetus: PROSEAL303 BLACK**
- **Artikkel:** 85119
- **1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata**  
 Professionaalse ja tööstuslikuks kasutamiseks
- **Aine/preparaadi kasutamine** Hermeetik
- **1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta**
- **Tootja/Tarnija:**  
 OÜ Kevamer A.V.  
 Tallinna Street 93  
 80010 Pärnu  
 Estonia
- **Telefon/fax** +372 4425 891  
 info@kevamer.ee
- **1.4 Hädaabitelefoninumber** Telefon/fax +3724425891 Kontori tööpäevad esmaspäevast reedeni 9.00- 17.00

### 2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

- **2.1 Aine või segu klassifitseerimine**
- **Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008**  
 Toode ei kuulu CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamist käsitleva) määruse alusel klassifitseerimisele.
- **2.2 Märgistuselemendid**
- **Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008** Kehtiv
- **Ohupiktogramm** Kehtiv
- **Tunnussõna** Kehtiv
- **Ohulaused** Kehtiv
- **Lisainformatsioon:**  
 Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.
- **2.3 Muud ohud** Kövenemise ajal vabaneb väike kogus metanooli.
- **Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**
- **PBT:** Ei ole kohaldatav.
- **vPvB:** Ei ole kohaldatav.

### 3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

- **3.2 Keemiline iseloomustus: Segud**
- **Kirjeldus:** Segu allpool loetletud ohutute lisanditega substantsidest.

#### · Ohtlikud koostisosad:

|  |   |     |
|--|---|-----|
| CAS: 64742-81-0<br>Reg.nr.: 01-2119462828-25 | petrooleum (naftast), hüdrokeenivalt väävlitustatud<br>Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 | <3% |
| CAS: 2768-02-7                               | Trimethoxyvinylsilane<br>Acute Tox. 3, H331   | <3% |
| CAS: 13822-56-5<br>Reg.nr.: 01-2119510159-45 | 3-(trimethoxysilyl)propylamine<br>Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315   | <5% |

### 4. JAGU: Esmaabimeetmed

- **4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus**
- **Pärast nahale sattumist:** Koheselt peske veega ja seebiga ning loputage täielikult.
- **Pärast silma sattumist:** Loputage avatud silm mõne minuti jooksul jooksva vee all. Seejärel konsulteerige arstiga.
- **Pärast allaneelamist:**  
 Loputada suud  
 Ärge kutsuge esile oksendamist; koheselt kutsuge meditsiinilist abi.
- **4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju** Täiendav oluline teave puudub.

(Jätkab lehelts 2)

# Ohutuskaart

## Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 29.01.2019

Versiooni number 37

Läbi vaadatud: 11.01.2019

**Kaubanduslik nimetus: PROSEAL303 BLACK**

(Jätkub lehel 1)

**4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta** Täiendav oluline teave puudub.

### 5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

#### 5.1 Tulekustutusvahendid

**Sobivad kustutusained:** CO<sub>2</sub>, kustutuspulber või veepihustus. Suuremaid leeke kustutada veepihustusega või alkoholikindla vahuga.

#### 5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

Kuumenemise või tulekahju korral võimalik toksiliste gaaside teke.

Süsinikoksiid ja süsinikdioksiid

#### 5.3 Nõuanded tuletõrjajatele

##### Kaitsevarustus:

Mitte sisse hingata plahvatus- või põlemisgaase.

Kandke isiklik hingamisteede kaitseseade.

### 6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

**6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras** Pole nõutav.

#### 6.2 Keskkonnakaitse meetmed:

Sattumisel veekogudesse või kanalisatsioonüsteemi informeerida vastavaid ametiasutusi.

Ei tohi sattuda kanalisatsiooni / pinnasele või krundivette.

#### 6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:

Absorbeerige vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, happesidujad, universaalsed sidujad, saepuru).

Koguge kokku mehhaaniliselt.

Käideldge saastunud materjal samuti nagu jäätmed vastavalt punktile 13.

#### 6.4 Viited muudele jagudele

Informatsiooni ohutu kasutamise kohta vaadake osas 7.

Informatsiooni isikliku kaitsevarustuse kohta vaadake osas 8.

Informatsiooni käitlemise kohta vaadake osas 13.

### 7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

**7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud** Hoida eemal kuumusest ja otsesest päikesevalgusest.

**Informatsioon tule- ja plahvatusvastase kaitse kohta:** Erilised meetmed pole nõutavad.

#### 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

##### Hoiustamine:

**Nõudmised ladudele ja anumatele:** Säilitada külmas kohas.

**Informatsioon koos hoiustamise kohta:** Pole nõutud.

##### Lähem informatsioon hoiustamistingimuste kohta:

Kaitsta külma eest.

Säilitada jahedas, kuivas kohas hästi suletud mahutites.

Kaitsta niiskuse ja vee eest.

10-35°C

**Hoiustamisklass:** 12

**7.3 Erikasutus** Täiendav oluline teave puudub.

### 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

**Lisainformatsioon tehniliste seadmete kohta:** Rohkem andmeid pole; vaadake punkt 7.

#### 8.1 Kontrolliparameetrid

##### Töökohas järelevalvatavad koostisained piirväärtustega:

Toode ei sisalda olulisel hulgal kriitiliste väärtustega materjale, mis vajavad järelevalvet töökohas.

##### DNELide

###### 2768-02-7 Trimethoxyvinyilsilane

|                 |                       |                                |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------|
| Nahal           | Äge-süsteemne         | 0,69 mg/kg bw/day (Worker)     |
|                 | Pikaajalise süsteemse | 0,69 mg/kg/dy (Worker)         |
| Sissehingamisel | Püsisuhe-süsteemne    | 4,9 mg/m <sup>3</sup> (Worker) |
|                 | Äge-süsteemne         | 4,9 mg/m <sup>3</sup> (Worker) |

###### 13822-56-5 3-(trimethoxysilyl)propylamine

|       |               |                           |
|-------|---------------|---------------------------|
| Nahal | Äge-süsteemne | 8,3 mg/kg bw/day (Worker) |
|-------|---------------|---------------------------|

(Jätkub lehelt 3)

# Ohutuskaart

## Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 29.01.2019

Versiooni number 37

Läbi vaadatud: 11.01.2019

**Kaubanduslik nimetus: PROSEAL303 BLACK**

(Jätkub lehel 2)

|                 |                       |                                   |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Sissehingamisel | Pikaajalise süsteemse | 8,3 mg/kg/dy (Worker)             |
|                 | Püsisuhe-süsteemne    | 58 mg/m <sup>3</sup> /1h (Worker) |
|                 | Äge-süsteemne         | 58 mg/m <sup>3</sup> (Worker)     |

### · PNECide

#### 2768-02-7 Trimethoxyvinyilsilane

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| PNEC | 0,34 mg/l (Aqua (freshwater))     |
|      | 3,4 mg/l (Aqua (intermittent))    |
|      | 0,034 mg/l (Aqua (marine water))  |
|      | 0,27 mg/l (Freshwater sediment)   |
|      | 110 mg/l (Sewage treatment plant) |
|      | 0,046 mg/kg (Soil)                |

#### 13822-56-5 3-(trimethoxysilyl)propylamine

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| PNEC | 0,33 mg/l (Aqua (freshwater))    |
|      | 0,033 mg/l (Aqua (marine water)) |
|      | 0,26 mg/kg (Freshwater sediment) |
|      | 13 mg/l (Sewage treatment plant) |
|      | 0,04 mg/kg (Soil)                |

### · Täiendavad piirväärtused võimalikule kasutamise käigus tekkivale ohule:

Small amounts of methanol (CAS 67-56-1) are formed by hydrolysis and released during curing.

#### 67-56-1 Metanool

|     |  |
|-----|--|
| TLV | Lühiajaline väärtus: 350 mg/m <sup>3</sup> , 250 ppm |
|     | Pikaajaline väärtus: 250 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm |
|     | A  |

### · Lisainformatsioon: Nimekirjad kehtivad valmistamise ajal, mil kasutatakse alusdokumendina.

### · 8.2 Kokkupuute ohjamine

#### · Isiklik kaitsevarustus:

· **Üldised kaitse- ja hügieenimeetmed:** Töös kemikaalidega tuleb rakendada tavalisi ettevaatlikkusmeetmeid.

· **Hingamisteede kaitse:** Pole vajalik, kui ruum on hästi ventileeritav.

#### · Käte kaitsmine:



Kaitsekindad

Kinnaste materjal peab olema läbitungimatu ja vastupidav toote/ substantsi/ preparaadi suhtes.

Puuduvate testide tõttu ei saa tootele/ preparaadile/ kemikaalide segule anda mingeid soovitusi kindamaterjali kohta.

Kinda materjali valik tuginedes läbitungivuse aegadele, difusiooni ja degradeerimisnäitajatele

#### · Kinnaste materjal

Nitrilkummist, NBR

Sobivate kinnaste valik ei sõltu mitte üksnes materjalist, vaid samuti ka kvaliteedimärgistusest ning erineb erinevate tootjate puhul. Kuna toode on mitmest substantsist koosnev preparaat, ei saa kinnaste materjali vastupidavust kalkuleerida ette ning seepärast tuleb neid enne kasutust kontrollida.

#### · Kinnaste materjali läbitungimisaeg

Permeatsiooniväärtus: tase 6 > 480 minutit.

Täpse läbitungimisaega on määranud kaitsekinnaste tootja ning see tuleb järgida.

#### · Silmakaitse:



Kaitseprillid

#### · Kehakaitse: Kaitsev tööriietus

## 9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

### · 9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

#### · Üldine informatsioon

#### · Välimus:

**Kuju:** Pastakujuline

**Värvus:** Must

(Jätkub lehelt 4)

# Ohutuskaart

## Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 29.01.2019

Versiooni number 37

Läbi vaadatud: 11.01.2019

**Kaubanduslik nimetus: PROSEAL303 BLACK**

(Jätkub lehel 3)

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| · <b>Lõhn:</b>                            | Iseloomulik                    |
| · <b>Oleku muutus</b>                     |                                |
| <b>Sulamis-/külmumispunkt:</b>            | Ei ole määratud.               |
| <b>Keemise algpunkt ja keemisvahemik:</b> | < 35 °C                        |
| · <b>Leekpunkt:</b>                       | Ei ole kohaldatav.             |
| · <b>Isesüttimistemperatuur:</b>          | Toode ei ole isesüttiv.        |
| · <b>Plahvatusohtlikkus:</b>              | Toode ei tekita plahvatusohtu. |
| · <b>Tihedus juures 20 °C:</b>            | 1,6 g/cm <sup>3</sup>          |
| · <b>Lahustatavus / Segunemine</b>        |                                |
| <b>Vesi:</b>                              | Mittelahustuv.                 |
| · <b>Lahusti sisaldus:</b>                |                                |
| <b>Orgaanilised lahustid:</b>             | 32g/l VOC                      |
| · <b>9.2 Muu teave</b>                    | Täiendav oluline teave puudub. |

### 10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

- **10.1 Reaktsioonivõime** Täiendav oluline teave puudub.
- **10.2 Keemiline stabiilsus**
- **Termiline lagunemine / välditavad tingimused:** Lagunemist ei esine, kui kasutatakse vastavalt spetsifikatsioonidele.
- **10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus** Ei ole teada ohtlike reaktsioone.
- **10.4 Tingimused, mida tuleb vältida** Täiendav oluline teave puudub.
- **10.5 Kokkusobimatud materjalid:** Täiendav oluline teave puudub.
- **10.6 Ohtlikud lagusaadused:** Toote ohtlikku lagunemist ei ole teada.

### 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

- **11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta**
- **Akute toksilisus** Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

#### · LD/LC50 väärtused klassifitseerimiseks:

|  |  |
|--|--|
| <b>2768-02-7 Trimethoxyvinyilsilane</b>          |  |
| Suuliselt LD50                                   | 7.120 mg/kg (Rat)                      |
| <b>1333-86-4 Carbon black</b>                    |  |
| Suuliselt LD50                                   | 10.000 mg/kg (Rat)                     |
| <b>13822-56-5 3-(trimethoxysilyl)propylamine</b> |  |
| OECD 437   | <3 (Bovine Cornea) (OCED Test No. 437) |

- **Peamine ärritav efekt:**
- **Nahka söövitav/ärritav** Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav** Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav** Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivtoksilised mõjud**
- **Mutageensusugurakkudele** Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Kantserogeensus** Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Reproduktiivtoksilisus** Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Sihetorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude**  
Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Sihetorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude** Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Hingamiskahjustus** Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

### 12. JAGU: Ökoloogiline teave

#### · 12.1 Toksilisus

##### · Veetoksilisus:

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>2768-02-7 Trimethoxyvinyilsilane</b> |                                      |
| EC10                                    | 1.000 (Pseudomonas Putida) (5 hours) |

(Jätkub lehelt 5)

# Ohutuskaart

## Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 29.01.2019

Versiooni number 37

Läbi vaadatud: 11.01.2019

### Kaubanduslik nimetus: PROSEAL303 BLACK

(Jätkub lehel 4)

|  |   |
|--|---|
| EC50 (48 hr)                                     | 169 mg/l (Daphnia magna)  |
| EC50 (72 hr)                                     | 210 mg/l (Selenastrum capricornutum)  |
| LC50 (96 hr)                                     | 191 mg/l (Oncorhynchus mykiss)  |
| NOEC (72 hr)                                     | 25 mg/l (Selenastrum capricornutum)   |
| NOEC (21 days)                                   | 28 mg/l (Daphnia magna) (Reproduction)  |
| <b>13822-56-5 3-(trimethoxysilyl)propylamine</b> |   |
| EC50 (48 hr)                                     | 331 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)   |
| EC50 (72 hr)                                     | >1.000 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (EU Method C.3 (Algal Inhibition test)) |
| LC50 (96 hr)                                     | >934 mg/l (Danio rerio (Zebra fish; semistatic)) (OECD 203)                   |

- **12.2 Püsivus ja lagunduvus** Täiendav oluline teave puudub.
- **12.3 Bioakumulatsioon** Täiendav oluline teave puudub.
- **12.4 Liikuvus pinnases** Täiendav oluline teave puudub.
- **Täiendav keskkonnaalane informatsioon:**
- **Üldised märkused:**  
Vee ohtlikkusklass 1 (Saksa eeskirjad) (Enesehinnang): kergelt ohtlik vee jaoks  
Lahjendamata toode või selle suured kogused ei tohi sattuda krundivetesse, vooluveekogudesse või kanalisatsioonüsteemi.
- **12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**
- **PBT:** Ei ole kohaldatav.
- **vPvB:** Ei ole kohaldatav.
- **12.6 Muud kahjulikud mõjud** Täiendav oluline teave puudub.

### 13. JAGU: Jäätmekäitlus

- **13.1 Jäätmetöötlusmeetodid**
- **Soovitused** Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonüsteemidesse.

#### · Euroopa jäätmekataloog

|          |  |
|----------|--|
| 08 00 00 | PINNAKATETE (VÄRVIDE, LAKKIDE JA KLAASJATE EMAILIDE), LIIMIDE, HERMEETIKUTE JA TRÜKIVÄRVIDE VALMISTAMISEL, KOKKUSEGAMISEL, JAOTAMISEL JA KASUTAMISEL TEKINUD JÄÄTMED |
| 08 04 00 | Liimide ja hermeetikute (sh veekindlust suurendavate ainete) valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed                               |
| 08 04 10 | Liimi- ja hermeetikujäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 09  |

- **Puhastamata pakend:**
- **Soovitused:** Käitlemine peab toimuma vastavalt ametlikele eeskirjadele.

### 14. JAGU: Veonõuded

|  |                    |
|--|--------------------|
| · <b>14.1 ÜRO number</b>   | NOT REGULATED      |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>  | Kehtiv             |
| · <b>14.2 ÜRO veose tunnusnimetus</b>  |                    |
| · <b>ADR</b>   | NOT REGULATED      |
| · <b>ADN, IMDG, IATA</b>   | Kehtiv             |
| · <b>14.3 Transpordi ohuklass(id)</b>  |                    |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>  |                    |
| · <b>klass</b>   | Kehtiv             |
| · <b>14.4 Pakendirühm</b>  | NOT REGULATED      |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>   | Kehtiv             |
| · <b>14.5 Keskkonnaohud:</b>   |                    |
| · <b>Mere saasteaine:</b>  | Ei                 |
| · <b>14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele</b>  | Ei ole kohaldatav. |
| · <b>14.7 Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga</b> | NOT REGULATED      |

(Jätkub lehelt 6)

EE

# Ohutuskaart

## Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 29.01.2019

Versiooni number 37

Läbi vaadatud: 11.01.2019

**Kaubanduslik nimetus: PROSEAL303 BLACK**

(Jätkub lehel 5)

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>· Transport/Lisainformatsioon:</b> | Vastavalt ülalnimetatud spetsifikatsioonidele ei ole ohtlik. |
| <b>· UN "Model Regulation":</b>       | Kehtiv   |

### 15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

- **15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid**
- **Directiva 2012/18/UE**
- **Nimetatud ohtlikud ained - I LISA** Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.
- **15.2 Kemikaaliohutuse hindamine:** Kemikaaliohutuse hindamist ei ole läbi viidud.

### 16. JAGU: Muu teave

Käesolev informatsioon põhineb meie praegustele teadmistele. Siiski ei garanteeri see mõningaid spetsiifilisi tootemadusi ning ei kehtesta õiguslikult kehtivaid lepingulisi suhteid.

#### · **Vastavad tunnused**

- H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
- H315 Põhjustab nahaärritust.
- H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
- H331 Sissehingamisel mürgine.
- H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust.
- H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

#### · **SDS-d väljastav amet:** Keskkonnakaitseamet

#### · **Lühendid ja akronüümid:**

- RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
- ICAO: International Civil Aviation Organisation
- ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
- DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
- PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
- LC50: Lethal concentration, 50 percent
- LD50: Lethal dose, 50 percent
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- Acute Tox. 3: Äge mürgisus – 3. kategooria
- Skin Irrit. 2: Nahasõvitus/-ärritus – 2. kategooria
- Eye Dam. 1: Raske silmakahjustus/silmade ärritus – 1. kategooria
- STOT SE 3: Mürgisus sihtelundi suhtes (ühekordne kokkupuude) – 3. kategooria
- Asp. Tox. 1: Hingamiskahjustused – 1. kategooria
- Aquatic Chronic 2: Ohtlik veekeskkonnale - pikaajaline oht veekeskkonnale – 2. kategooria

- \* **Kuupäev võrreldud eelmise muudetud versiooniga.** \*