

Kruntpahtlid & Kruntvärvid

Waxcoat



Toote nr:

- 34488 Waxcoat 500 ml aerosool
- 84465 Waxcoat (CWX-1L) – kattevaha –1-liitrine purk
- 34483 Syphon Gun (GSH) – sifoonpüstol –1 tk
- 84466 Extension Nozzle (GSH-EXT) – düüsi pikendusvoolik –1 tk

Omadused

- Puistepakendus
- Sobib kasutamiseks värsele värville
- Hõlpsasti kasutatav
- Kokkusobiv GSH püstoliga
- Mõõdukalt viskoosne
- Hea nakkumisvõime kõigi tavaliste materjalidega

Eelised

- Sästab aega ja raha
- Usaldusväärne kasutus
- Hoiab kokku tööaega
- Kerge peale kanda
- Enne kuivamist imbub sisse
- Kasutatav üle kogu sõidukikere

Kasutusmeetodid

Waxcoat 1-liitrisel plekkpurgis on loodud erilisel pooride vahaga täitmiseks. See tagab lõpliku kaitsekihi vee ja muude saasteainete, nagu teede soolatusvesi, toime vastu, mis põhjustavad rooste ja teiste kahjustuste tekkimist sõidukil selle nähtamatutes kohtades. Nii nagu toote nimest juba nähtub, jätab see kaetavale pinnale tiheda kontsentreeritud kile, mis kaitseb sõiduki metallosi nimetatud saasteainete rünnaku eest. **Waxcoat** on ideaalne kaitsevahend uste, kapottide, pakiruumide, päraluukide liistude ja karpide, rattakoobaste, pakiruumi sisemuse ja põranda, jalaruumide ja kõigi teiste metalplaatide roostevastaseks kaitseks.

Kasutusjuhised

Waxcoat kantakse peale, kruvinud purgile Kenti sifoonpüstoli (GSH), mida tavaliselt kasutatakse kinnitatult **Toughcoat** toodetele ja millele on ühendatud suruõhuvoolik ning pihustatakse katmist vajavale pinnale. Kättesaamatute kohtade katmiseks kasutage abistavat, püstoli düüsile kinnitatavat pikendusvoolikut (tarnitakse eraldi).

1. Kus võimalik, tagage kaetava pinna puhtus ja kuivus, samuti eemaldage õlikile, tehke seda Kent Acry sol või Kent Speedy 500 abil.
2. Enne kasutamist raputage põhjalikult purki.
3. Kinnitage **Waxcoat** i anumale KENTi sifoonpüstol, keerates selle tihedalt kinni.
4. Kinnitage püstolile sobivat rõhku andev suruõhuvoolik.
5. Kättesaamatutele kohtadele juurdepääsuks kinnitage püstoli düüsile pikendusvoolik.
6. Pihustage toode pinnale vajaliku paksusega kattekihina.
7. Võimalik kasutada ka hiljuti värvitud pindade katmiseks. Mitte pihustada mootorile, piduritele ega heitgaaside väljalasketorudele.
8. Võimalusel eemaldage liigne **Waxcoat** i hulk **Kent Acrysol** või **Kent Speedy 500** abil.

Nõuanded & Soovitused

Suure tahkisesisalduse tõttu veenduge, et toode on enne pihustamist kasutusjuhendi kohaselt põhjalikult läbi loksutatud.

DS152

0046 01



Certificate No.1427/97

Certificate No.1427/97

Kruntpahtlid & Kruntvärvid

Waxcoat

Tehnilised andmed



Toote number	84465 Waxcoat 1 Litre (CWX-1L)	Soolvee test	1000 tundi (SS DIN 53210)
Toote number	34483 Syphon Gun (GSH)	Töötemperatuurid	5>80°C
Toote number	84466 Extension Nozzle (GSH-EXT)	Pakendus	plekkpurk
Värvus	pruun	Säilivusaeg	12 kuud
Tahkiseid	49-54% (DIN 53215)	Müügiühik	mitmesugune
Leekpunkt	>39°C (ASTM 1320-67)	UN number	1139
Viskoosus	30 ±sec (Ford DIN cup nr 4)	Konsistents	tihke vedelik
Tihedus	0,86 ±1,02 kg/l (DIN 51757)	Tollitariifi kood	2715 00 00
Kattekile paksus	ligikaudu 30 µm	Lenduvaid ühendeid (VOC)	438 g/l
Nakkevaba aeg	10-15 minutit		
Täieliku kuivamise aeg	5 tundi		

VOC märgistus:  2004/42/IIB(e)(840)438

Kaasnevad tooted: *Acrysol, Speedy 500*

**Turustus-
valdkonnad:**

Põhilised



Teisejärgulin



Tervisekaitse & Ohutusteave



KESKKONNAOHTLIK

R10 TULEOHTLIK
R51/53 Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada kauakestvaid kahjustusi veekogudele.
R66 Korduv kokkupuude nahaga võib põhjustada selle kuivust ja pragunemist.
R67 Aarud võivad esile kutsuda iiveldust ja oksendamist.
S23 Auru mitte sisse hingata.
S24 Vältida nahale sattumist.
S29/56 Mitte tühjendada kanalisatsiooni, materjali jäägid ja pakend utiliseerida ohtlike jäätmete kogumiskonteinerisse või ära anda nende kogumispunkti.
S43 Põlema süttimisel kasutage kustutamiseks liiva, süsihappegaasi või pulberkustutit.
Mitte kunagi ärge kasutage kustutamiseks vett.
S46 Alla neelanud, pöörduge kohe arsti poole ja näidake käesolevat purki või selle silti.

Kindlustamaks teid meie toodete kasutamisel kõige sobivamate isiklike kaitsevahenditega, soovib KENT teil järgida enne toote kasutamist selle pakendil toodud juhiseid. Kõnealused juhtnöörid on antud teie kaitsmiseks ja KENT varustab teid kõigi ulatuses isiklike kaitsevahenditega, mille hulka kuuluvad kaitseriietus, prillid, kaitseprillid, näokaitseid ja hingamisaparaadid vastavad kõige viimastele Euroopa nõuetele. Kui vajate nende kohta täiendavat teavet, palume helistada meie tasuta telefoninumbrile ja me aitame teid meeleldi. Telefoninumber on: 0800 136 925

Kasutustingimused ja volitused

Ühtki osa käesolevast väljaandest ei tohi Barnes Group KENT Ltd. loata paljundada, üle kanda või salvestada, ei elektroonilisel ega mehaanilisel teel, samuti fotokoopiaatena. Käesolev andmeleht ja selle sisu („Teave“) kuulub kontsernile Barnes Group Ltd. või tema

kasutusloa valdajale. Kõnealuse teabe kasutus muudel eesmärkidel, peale toote tutvustusega seonduva, on keelatud. Seni pole ühki intellektuaalse omandiõiguse kasutusloa koostöölalustatud. Käesolev teave on muudetav ilma sellest ette hoiatamata. Muudatused teabes viiakse sisse kõigis seni välja antud tehnilistes andmetes. Esitatud andmed on loodetavasti täpsed, ent kontsern ei võta enda peale vastutust nende õigsuse

ja täielikkuse eest ning nende vigasusest või puudulikkusest tingitud tulemuste eest. Andmid kasutades peab kasutaja vigade vältimiseks ise nende õigsust kontrollima. Kontsern ei kannu materiaalselt vastutust teabe ebatäpsusest või selle vääramisest tulenevate tagajärgede eest (ka kasutaja hooletusest põhjustatud kadude või kahjustuste eest), kuid kontsern vastutab tema süü tõttu põhjustatud surma või tekitatud kehavigastuste eest. KENT on kontserni Barnes Group KENT Ltd. kaubamärk.

Maaletooja: KEVAMER A.V. OÜ Tallinna mnt 93 80010 Pärnu Tel: +372 509 0599 ladu: +372 5183099
faks/tel: 442 5891 e-post: info@kevamer.ee www.kevamer.ee

DS152