



# Rubber Guard

Väga vastupidav ja jämedakoeline põhjakaitse, mis kaitseb rooste ja kivitäkete eest.



## Omadused

- Jämedakoeline
- Unikaalne vaikude segu
- Mugavalt kasutatav aerosool
- Suurepärase nake
- Ei sisalda bituumenit
- Talub temperatuure:  $-40^{\circ}\text{C}$  kuni  $+135^{\circ}\text{C}$
- Ülevärvitav

## Eelised

- Suurepärase kattuvus, isegi juba 1 kihiga
- Ei kivist ega murdu
- Saab kasutada kõikjal
- Ei vaja kruntimist
- Ei moonda värvi ega mõrane
- Talub äärmuslikke tingimusi
- Sobib enamik värvisüsteemidega

**Toote nr**  
50110

**Kirjeldus**  
577ml

**Pakend**  
Aerosool

## Kasutamine

Rubber Guard asendab kivi- ja põhjakaitse mastikseid, mida tuleb tavapäraselt pinnale kanda püssiga. Rubber Guard'iga on võimalik saavutada erinevas stiilis lõpptulemusi vastavalt paksusele ja piserdamise kaugusele. See sobib eriti hästi kivikaitse taastamiseks ja väiksemate löögijälgede täitmiseks sõidukite lävekarbil ja esipaneelide alumistel äärtel. Lisaks katab see hästi remonditud keevisõmblusi ning on väga vastupidav rattakoobastes ja kere põhjal. Ohutuks ülevärvimiseks kandke pinnale mitu kihti, kihtide vahel andke aega tahenemiseks.

## Juhised

1. Eemaldage rooste, mustus, õli ja muud saasted. Pind peab olema puhas ja kuiv.
2. Raputage korralikult kuniks segamispall hakkab liikuma. Sellest hetkest raputage veel üks minut. Korrake raputamist pärast iga ühe minutilist pihustamist.
3. Hoidke plekkpurki pinnast umbes 30 cm kaugusel ja pihustage pühkimist jälgendavate liigutustega õhuke kiht. Laske eelmisel kihil ära taheneda enne uue kihi pinnale kandmist.
4. Pärast igat kasutamist puhastage ventiil. Selleks pöörake purk teistpidi ning pihustage tühjaks.
5. Puhastage üleliigne pihusti KENT's Acrysoliga (SAB).
6. Ülevärvimisel peab Rubber Guard olema täiesti kuiv (oodake vähemalt 2-3 tundi, soovitatavalt ööpäev).

## Tehniline teave

<b>Toote number:</b>	50110
<b>Laokood:</b>	SRU
<b>Kirjeldus:</b>	Rubber Guard Aerosool
<b>Kogus:</b>	577 ml
<b>Värv:</b>	Must
<b>Parim enne:</b>	24 kuud
<b>Müügiühik:</b>	tk
<b>VOC:</b>	555 g/L
<b>Tollilõivu kood:</b>	3210 00 0000
<b>Kihi paksus:</b>	100-125 mikronit
<b>Märjale pinnale kandmine:</b>	Ei
<b>Töötemperatuur:</b>	5 - 35°C
<b>Liimi alus:</b>	Süntheetiline kumm
<b>Temperatuuritaluvus:</b>	-40° C kuni +135° C
<b>Ülevärvimine:</b>	Jah, toode peab olema täielikult kuivanud (vähemalt 2-3 tundi, soovitatavalt ööpäev)



**Ohutuskaart on saadaval portaalis [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com)**

### Tingimused

Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva nõusolekuta.

Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu ees. Käesoleva andmete lehe kasutajad peaksid oma eesmärgist lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele tuginemisest või selle kasutamistest tuleneva kaotuse või kahju eest (sealhulgas

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõtet KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. võtta vastutust rikkest tuleneva surma või vigastuse eest.

**Registreeritud kontor:** Amber House, Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid, TA6 6AJ  
Kõik õigused kaitstud.