



Silicone Grease

Ülikvaliteetne ja 100% silikoonil põhinev määre õlitamiseks ja niiskuse eest kaitsmiseks.



Omadused ja eelised

- Ei sisalda rasvhappeid ega lahuseid – ei kahjusta kummi, plasti ega nailoni
- Ei voola – püsib, kuhu pandud
- Jätab õlise kihi – isoleerib ja kaitseb niiskuse ja oksüdeerumise eest
- Kõrge läbilöögi pinge – ennetab elektrikaart
- Ei kuiva ega kõvastu – kaitseb väga rasketes tingimustel
- Õlitab ja täiustab kummi – pikendab kummi vastupidavust komponentidel
- Veekindel – ei tule pestes maha
- UV-kindel – ei lase kummitihenditel mõraneda

P/N	Toode	S/C	Pakend
34920	Silicone Grease	SGA	400 ml aerosool

Kasutamine

Peamiselt ostetakse elektriühenduste kaitseks. KENT Silicone Grease sobib terminalide kaitseks enne nende kokkupanekut. See kaitseb püsivalt vee ja oksüdeerumise eest.

Kuna see põhineb 100% silikoonil ja ei sisalda täidiseid, siis see ei kahjusta tundlikke materjale, nt mitmetel sõidukitel (nt Fordil) kasutatavaid kullatud terminale, plastist ja nailonist ühendusplokke. Õlitab hästi ning kaitseb pidurdamise, roolimise ja käigu vahetamise komponente.

Lisaks on see esmaklassiline õlitaja ning sobib kindlatele aladele, nt sõidukite kardinat ratastele, rulli ukse juhikutele ja hädaabisõidukitele. See kaitseb kummist osi (nt ukse kummitihendeid) UV-kiirte ja enneaegse kulumise eest. Kõrge viskoossuse tõttu sobib see ventiili ja pumba õlitamiseks. See sobib ka töötlemisosadele ning alumiste klaasist liidete ja klappide õlitamiseks vaakumtingimustel.

Juhised

1. Enne kasutamist raputage plekkpurki korralikult.
2. Pihustage otse kihti vajavale pinnale.

NB! Parimat tulemust tagab toote kasutamine temperatuuril, milleks on umbes 18 °C ning pinnal ei tohi olla tolm, mustust, oksüdatsioon ja vana määret.



Tehniline teave

Alus:	Silikoon
Sisaldus:	Veidi viskoosne vedelik
Värv:	Selge/poolläbipaistev
Lõhn:	Iseloomulik
Parim enne:	24 kuud
Tollilõivu kood:	3403 9910
VOC:	520 g/l

Erikaal:	0.747 g/ml
Leekpunkt:	Pole, kuna tegemist aerosooliga
Läbitavus töödeldud pinnal:	Puudub
Läbitavus töötlemata pinnal:	Puudub
Temp vahemik:	-75 °C kuni +260 °C
Dielektri tugevus:	400 volti / mil 25 °C
Mõõte takistus:	1.0 x 10 ¹⁵ oomi-cm 25 °C



Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenturope.com

Tingimused

Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega tallitada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva nõusolekuta.

Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu ees Käesoleva andmete lehe kasutajad peaksid oma eesmärgist lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju eest (sealhulgas

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõtet KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. võtta vastutust rikkest tuleneva summa või vigastuse eest.

Registreeritud kontor: Amber House, Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ
Kõik õigused kaitsitud.

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, Fife KY11 8US Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või
E-posti aadress: KENTsales.UK@kenturope.com

REV: 25/01/2017