



Fuel Guard 2

Omapärane, võimas ja tõhus puhastusvahend, mis hooldab diisel- ja bensiinimootorite kütusesüsteemi ja muid osi. Õlitab ja kaitseb rooste eest. Sobib pikaajaliseks lahenduseks ja/või ühekordseks „kiireks“ kütuse lisamiseks ning süsteemi puhastamiseks.



Omadused ja eelised

- Sobib bensiini- ja diiselmootoritele – pole vaja erinevaid tooteid koguda
- Sobib katalüsaatori muunduritega, diisli filtritega ja sobib kõigi HDI-mootoritega – probleeme ei teki
- Õlitab kütuse komponente – pikendab pumpa ja interjööri vastupidavust
- Lahjendab vee kütuseks – väldib roostet, mikroobide ja seente kahjustusi
- Tuhavaba pihusti – ei nühi ega kahjusta mootorit, vähendab sisselaskeklappides ja kütuse sisestamise kohtades saaste kogust
- Sisaldab antioksidante – vähendab lakkide, tõrva ja kummi teket

P/N	Toode	S/C	Pakk
83970	Fuel Guard 2	FDD2	250 ml HDPE pudel
83975	Fuel Guard 2	FDD2 5L	5 liitrine pudel
83977	Fuel Guard 2	FDD2 200L	200 liitrine tünn

Kasutamine

KENT Fuel Guard 2 on peamiselt mõeldud õlitamiseks ja puhastamiseks. Aktiivne koostisosa eemaldab süsiniku ja tuha jääke põlemisel tõhusalt.

Lisandid õlitavad, eemaldavad roostet, on oksüdeerimis- ja kulumisvastased, et mootor töötaks sujuvalt. Täiustunud hajutamissüsteem eemaldab kütusesüsteemist vee saastet, et ei tekiks roostet ega mikroorganisme. Regulaarne kasutamine ennetab sademete ja muude jääkide teket.

KENT Fuel Guard 2 on kahekordse diisel- ja bensiini sisepõlemismootorite kütusesüsteemi puhastaja. Sobib kõikidele pliivabadele bensiinidele (sealhulgas E10), punastele/maasturite diislile ja biodiislile.

See eemaldab sisemistelt seadmetelt jääke (kõikides kütustes sisalduvat vaiku ja tõrva). Lisaks õlitab see komponente. Lisaks vähendab heitgaase. Seda tõestas TÜV THÜRINGEN/Saksamaa. 70/220/EMÜ (mida on muudetud 2003/76/EÜ järgi) reeglite järgi tehtud heitgaasi katse näitas, et selle soovitud koguse sisestamine vähendas heitgaase (CO, HC). Lisaks täiustab see külmkäivitust ja seega kütuse kulu on säästlikum. See on keemiline puhasti, mis lahustab tuha ja süsiniku jääke. Mitte nagu konkurentide tooted, mis sisaldavad „tuhka“ tekitavaid koostisaineid ja väidetavalt eemaldavad saastet „nühkimisega“.



Kasutamine

Pidevaks kasutamiseks: Soovitame lisada igale 1l kütusele 1ml toodet. Nt 50l kütust vajab Fuel Guard 2-te 50 ml. Enne kütuse lisamist lisage toode kütusepaaki. Tehke nii igal paagi täitmisel.

Ühekordne „kiire“ kütuse sisestamine ning süsteemi puhastamine: Igale liitrile soovitame lisada Fuel Guard 2-te 5 ml. Nt 50 l kütust vajab Fuel Guard 2-te 250 ml. Enne kütuse lisamist lisage toode kütusepaaki. Kiirpuhastust tehke iga 8000 km tagant.

Hooajati kasutatavate sõidukite puhul: 50 l kütusele soovitame lisada Fuel Guard 2-te 250 - 500 ml (5-10 ml liitri kohta). Enne auto ära panekut ja kütuse lisamist lisage toode kütusepaaki. Parima kaitse tagab täispaak. Pärast seiskumist ei kuluta mootor üleliia kütust. Kui auto seisab kauem kui kuus kuud, siis enne sõitmist soovitame mootori sisse lülitada ja kontrollida vana kütuse jääke ning, kas mootor töötab sujuvalt.

Tehniline teave

Alus:	Süsivesinikul põhinev puhastaja
Välimus/värv:	Väga kahvatu ja läbipaistev vedelik/pruun
Lõhn:	Leebe lahus
Erikaal (20 °C):	0.820 – 0.840 g/ml
pH:	Pole
Lahjendamise suhe:	Pole
Lahustuvus vees:	Emulgeeritav
Emulgeerimine:	Loob lahtiseid emulsioone, eraldub 10% kraanivee käes
Kasutamistemp:	Pole
Leekpunkt:	Alates 62 °C
VOC:	640 g/l
Parim enne:	18 kuud
Tollilõivu kood:	3811 9000 90



Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com

Tingimused

Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva nõusolekuta.

Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik eelmised andmehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei vastuta selle õigsuse, korralduse, lünkade ega selle alusel tehtu ees. Käesoleva andmete lehe kasutajad peaksid oma eesmärgist lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju eest (sealhulgas

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõtet KENT (Ühendkuningriigid) Ltd võtta vastutust rikkest tuleneva summa või vigastuse eest.

Registreeritud kontor: Amber House, Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ
Kõik õigused kaitstud.

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, Fife KY11 8US Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või
E-posti aadress: KENTsales.UK@kenteurope.com

REV: 27/07/2016