



Multi Function Spray

Multifunktsionaalne toode - penetreeruv, paakumisvastane, deoksüdeeriv, niiskust tõrjuv, määrdeaine, tõrvaemaldusvahend, puhastusvahend ja tintide lahjendusaine.



Omadused ja eelised

- Deoksüdeeriv, määrdeaine, paakumisvastane aine, tõrvaemaldusvahend, puhastusvahend, niiskustõrje
- Puhas, värvitu, silikoonivaba, ortofosforhappe- ja klooritud lahustitevaba
- Kõrvaldab kummist katte, kerged või rasked süsivesinikud
- Taimsetel looduslikel estritel põhinev toode - neutraalne
- Tootel puudub igasugune fotokeemiline reaktsioonivõime
- Mitteärritav toode
- Väga madal pindpinevus
- Toode ühildub kõigi plastmaterjalide ja elastomeeridega. Ei kahjusta värvi

T/N	Toode	S/C	Pakend
85810	Multi Function Spray	MFS	400ml aerosool

Ökoloogiline

- Taimse päritoluga estrite baasil - on täielikult biolagunev vastavalt OCDE kriteeriumitele: kergesti biolagunev vastavalt OCDE 301B testile (CO₂ heitmete jälgimine hajumise ajal) ja täielikult biolagunev vastavalt OCDE 302C testile (manomeetriline jälgimine hajumise ajal).
- VOC vaba (aurupinge alla 20°C alla 0,01 kPa) ja loodusliku lõhnaga

Tervisele ohutu

- Multi Function Spray on valmistatud ilma klooritud lahustiteta, nagu n. metüleenkloriid (klassifitseeritud kantserogeenseks). See on täiesti vaba aromaatsetest ühenditest või benseeniühenditest.
- Koostatud taimse aluse põhjal, vastavalt CE kriteeriumitele – tervisele ohutu (mitte ärritav, mitte kahjustav, mitte sensibiliseeriv, mitte CMR, mitte mürgine).
- Mugav kasutada - ei eralda auru ja on praktiliselt lõhnatu.
- NSF on registreeritud juhusliku kontakti jaoks: H1 nr 143594

Kõrge leekpunkt

- Äärmiselt kõrge leekpunkt, üle 100°C. Tulemus on täiesti ohutu tavapärasel kasutustemperatuuril, aga ka kõrgel temperatuuril (80°C) töötamisel.
- Lisaks sellele välistab see plahvatusohtliku kohustuse klassifitseerida kasutusala ATEX-i tsooni (8. juuli 2003. aasta direktiiv).
- Toodet saab kasutada täiesti ohutult, sealhulgas piiratud õhkkonnas.

Säästlik

Aerosoolis sisalduv väljutusaine on butaan-propaani asemel CO₂ (mittesüttiv), mille tulemuseks on palju suurem toimeainete kogus.

Kasutusjuhend

1. Enne kasutamist raputage korralikult.
2. Kandke otse määritavaale alale.



Tehniline teave

Sisaldus:	Selge, merevaigukollane vedelik
Lõhn:	Õrn aroom (lõhnav)
Parim enne:	24 kuud
Tollilõivu kood:	3814 0090
VOC:	0 g/l
Tihedus:	0.837 g/ml 20°C
Happesus:	0,5% mass (ASTM D 847)
Aurutihedus:	<0.1 kPa
Broomi indeks:	5 mg/100g (ASTM D 1491)
ODP osooni kahandav potentsiaal:	0
Leekpunkt:	>100°C (ISO 2719)
Isesüttimistemper:	210°C (ASTM E 659)
Hägustumispunkt:	-5°C (ASTM D 97)
Keemispunkt:	240°C (ISO 3405)
Aromaatika sisaldus:	<0.01% (NF M 07 024)
Benseeni sisaldus:	0 ppm (ASTM D 4367)
Kloori sisaldus:	0 ppm (GCMS)
Väävli sisaldus:	0 ppm (GCMS)
Jaotuspinge:	40,000 volt (IEC 156)
Pind pinevus:	29.7 dynes/cm (ISO 6295) 20°C
Viskoossus temperatuuril 25°C:	5.2 mm ² /s (ASTM D 445)
Plahvatuspiirid:	Ei ole plahvatusohtlik
NSF:	Kategooria H1 reg. nr. 143594



Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com

Tingimused

Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, mehaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva nõusolekuta.
Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik eelmised andmehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu ees. Käesoleva andmete lehe kasutajad peaksid oma eesmärgist lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju eest (sealhulgas

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõtet KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. võtta vastutust rikkest tuleneva summa või vigastuse eest.

Registreeritud kontor: Amber House, Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ
Kõik õigused kaitstud.

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, Fife KY11 8US Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või saatke e-post: kentinfo.uk@kenteurope.com

REV: 24/03/2016