

DIESEL ONE SHOT 2

KENT

UPDATED 10/12/2015



Diesel One Shot 2 on spetsiaalne ja tõhus lühiajaline kiirpuhastusvahend diiselmootoritele, et täiendada Fuel Guard 2 pikaajalist kütusetötlust

T/N: 84595 (S/C: DOS2) – 250 ml

Omadused & eelised

- Spetsiifiline Euro 5 nõuetele vastav lisand
- Koostatud süsiniku ja tuha dispergeeriva lisaine abil, mis vastab Peugeot "DW10 Injector Fouling Test" nõuetele
- Suurendatud tuhavaba dispergeeriva aine ja detergendi lisandite sisaldus, et tagada süsiniku ja tuha parem eemaldamine ja dispersioon
- Suurenenud tsetaani väärtus - parandab külmkäivitust ja vähendab CO, HC ja NOx heitkoguseid
- Madal SAPS kulumis- ja hõõrdumisvastase muutmise pakett - määrab kütusesüsteemi komponente
- Eemaldatud aromaatsed süsivesinikud - Parem tervisele, ohutusele ja keskkonnale avaldub mõju, vähendab NOx heitkoguseid
- Kõrge leekpunkt - ei ole klassifitseeritud tuleohtlikuks
- Sobib kasutamiseks hübriidsõidukites - säilitab / parandab oksüdeerumisstabiilsust (ei vähenda kütust)

Kasutamine

Uue ELi direktiivi 2007/715 / EÜ tulemuseks on Euro 5 heitmenormid alates 2009. aasta septembrist. Diesel One Shot 2 on ümber töödeldud lisaine abil, mis vastab Peugeot 'DW10 Injector Fouling Testile (CEC F-98-08).

Euro 5 diiselmootoritel nt. Peugeot DW10 (2.0L) on 6 injektoriaava läbimõõduga 110 mikronit. Seetõttu on need mootorid altimad diiselpihustite saastumisele. Autotootjad on nüüdseks tunnistanud puhastamisnõuete suurendamise vajadust ja CEC (transpordikütuste, määrdeainete ja muude vedelike toimivuskatsete väljatöötamise koordineeriv Euroopa Ülemkogu) on vastu võtnud Peugeot DW10 testi. Diesel One Shot 2 sisaldab lisainet, mis vastab Peugeot 'DW10 Injector Fouling Testile. See on kiire puhastusvahend kõikidele kütusevarustus- ja põlemissüsteemide osadele. See lahustab ja eemaldab kiiresti kütusepaagi, kütusetorude, kütusepumpade ja põlemiskambrite kahjulikud setted, tõrva, lakid, korrosiooni ja niiskuse, taastades kadunud silindrite kokkusurumise, kaotatud kütusekulu ja taastades mootori maksimaalse efektiivsuse.

Diesel One Shot 2 on sõltumatult testitud, et tagada selle ühilduvus tihendite, elastomeeride, plastide ja muude mootorsõidukite kütuse- ja põlemissüsteemide valmistamisel kasutatavate materjalidega ega kahjusta neid. Diesel One Shot 2 ühildub täielikult Hdi mootorite ja tahkete osakeste filtritega.

Kasutusjuhend

Parimate tulemuste saavutamiseks lisage kogu pudel kütusepaaki, mitte enam kui 15L kütusega.

Ennetava hoolduse tagamiseks lisage kogu pudel täis kütusepaaki.

DS379

Hints & Tips

Maintain the engine and fuel system performance with long term treatment using Fuel Guard 2.



Certificate No. 1427
ISO 9001:2008

DIESEL ONE SHOT 2



Tehniline teave

Toote N°:	84595
Kirjeldus:	Diesel One Shot 2
Säilivusaeg:	18 kuud
Müügiühik:	tk
Suurus:	250 ml
Laokood:	DOS2
Tollitariifikood:	3811 9000 90
Ohutuskaart:	Olemas
Sisaldus:	Pruun vedelik
Kasutamine:	Lisand kütusepaaki
Leekpunkt:	65 °C
Erikaal:	0.830 g/ml
VOC:	630 g/l

Seotud tooted: Fuel Guard 2, One Shot (SOS + SOS2)

Turg Segmendid

Peamine



Sekundaarne



Tervise- ja ohutusalane teave - vt ohutuskaarti

Meie toodete kasutamisel kõige sobivamate isikukaitsevahendite pakkumiseks soovib KENT enne kasutamist järgida toote pakendil olevaid juhiseid. Juhised on teie kaitsmiseks ja KENT pakub valikut isikukaitsevahendeid, nagu rõivad, prillid, näokaitsed ja hingamisaparaadid, mis vastavad uusimatele Euroopa õigusaktidele. Kui vajate täiendavat nõu, helistage palun meie tasuta telefoninumbrile ja meil on hea meel teid aidata. Telefon: 0800 136925

Tingimused

Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva nõusolekuta.

Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu ees Käesoleva andmete lehe kasutajad peaksid oma eesmärgist lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju eest (sealhulgas

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõtet KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. võtta vastutust rikkest tuleneva surma või vigastuse eest.

Registreeritud kontor: Amber House, Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ

Kõik õigused kaitstud.

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, Fife KY11 8US Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või
E-posti address: KENTsales.UK@kenteurope.com