



DPF Cleaner Ultra

Aitab diiselmootori tahkete osakeste filtri regenererimist, vähendades tahma väljutuse temperatuuri, täiustab KENT Fuel Guard 2-te kütusesüsteemi puhastusvahendina ja tagab pikaajalise kaitse.



Omadused & eelised

- Vähendab tahma väljutuse temperatuuri - aitab diiselmootori tahkete osakeste filtri regenererimist
- DPF Cleaner Ultra vähendab heitkoguseid - ennetab võimalikke probleeme tulevikus
- Täiustab KENT Fuel Guard 2-te – TÜV testitud ja heakskiidetud puhastusvahend / lisand pikaajalise “puhtuse hoidmiseks”
- Võitleb sisselaskeventiilidel asuva tuha ladestumisega - puhta ja võimsa põlemise tarbeks
- Koostatud tõestatud katalüsaatoritehnoloogia abil - rakendatav kõikidel tavapärasel diiselmootori tahkete osakeste filtrisüsteemidel
- Sisaldab tsetaanist võimendavat lisainet - parem süütekäitumine, aitab parandada külmkäivitust
- igat tüüpi diiselmootoritele - universaalne ja kasutamisel ohutu

T/N	Toode	S/C	Pakend
86669	DPF Cleaner Ultra	DPF-U	250 ml PVC bottle

Kasutamine

KENT DPF Cleaner Ultra't saab kasutada kõikide diiselmootorite ja kõikide diiselmootoritega. Võib kasutada ennetava meetmena või ühekordseks kiireks paranduseks diiselmootori tahkete osakeste filtri regenererimistsükli esimeste probleemide korral. Sellele viitab tavaliselt hoiatustuli. KENT DPF Cleaner Ultra on lisand diiselmootorile, mis puhastab ja taastab nii diiselmootori tahkete osakeste filtrid kui ka kogu kütusesüsteemi.

KENT DPF Cleaner Ultra aitab vältida diiselmootori tahkete osakeste filtri võimalikku tõsist saastumist, mis põhjustab kallist väljavahetamist ja võimalikke tagajärgi põletussüsteemi teistele osadele - näiteks turbolaadijale. KENT DPF Cleaner Ultra aitab parandada sõiduki tõhusat käitamist. KENT Fuel Guard 2 lisamine tagab sisselaskeventiili ja pihusti puhastumise ning “puhtana hoidmise”, kontrollib kütusepaagi niiskust, vähendab korrosiooni, parandab kütusepumpade ja pihustite määrimist ning abistab suurendatud tsetaaniravuga sujuvat tööd ja täiustatud külmkäivitust. KENT Fuel Guard 2 aitab vähendada täiendavat filtrireostust ja vähendab heitgaase.

Kui diiselmootori tahkete osakeste filter blokeerub täielikult ja mootor ei käivitu, ei lahenda see toode seda probleemi. Diiselmootori tahkete osakeste filter tuleb eemaldada ja käsitsi puhastada, kasutades KENT FAP / DPF Cleaner'it (toote nr. 86018).

Teatavatel diiselmootoriga sõidukitel (näiteks Peugeot, Citroen, mõned Ford ja Volvo mudelid) on diiselmootori tahkete osakeste filtri regenererimise hõlbustamiseks pardal olemas spetsiaalne vedelikupaak. KENT DPF Cleanerit saab vajadusel lisada nende sõidukite kütusepaaki, kuid seda EI tohiks lisada spetsiaalsesse vedelikupaakidesse.



Kasutusjuhend

Ennetav hooldus: Üks 250 ml pudel KENT DPF Cleaner Ultra't töötleb kuni 50 liitrit diislikütust. Enne kütusega uuesti täitmist lisage see otse kütusepaaki. Ärge ületage annust. Lisage üks pudel kütusepaagi igal teisel täitmisel.

Probleemse diislikütuse tahkete osakeste filtri töötlemine: Kui mootor on lülitunud "probleemsesse režiimi" diislikütuse tahkete osakeste filtri tõttu, mis ei ole normaalsetes tingimustes täielikult regenereerunud, võib KENT DPF Cleaner Ultra kasutamine aidata taastada normaalset regenereerimisvõimet. Parimate tulemuste saamiseks peaks kütusepaak sisaldama ainult 20–25 liitrit diislikütust. Lisage üks pudel kütusepaaki ja laske sõidukil sõita kiirusega 100 km / h umbes 10–20 kilomeetrit. Jätkake sõiduki kasutamist nagu tavaliselt, kuni kütusepaak on peaaegu tühi, seejärel täitke uuesti, lisades veel ühe pudeli KENT DPF Cleaner Ultra. Järgige ennetava hoolduse programmi, et aidata vähendada probleemi kordumise võimalust.

Tehniline teave

Alus:	Süsivesinikupõhine puhastusvahend
Välimus / värvus:	Vedelik, pruun
Lõhn:	Iseloomulik
Erikaal (20 °C):	0.82 g/l
pH:	Ei kohaldata
Lahjendusaste:	Ei kohaldata
Lahustuvus vees:	Segunev
Lahustuvus:	Enamik orgaanilisi lahusteid
Leekpunkt:	70 °C
VOC:	740 g/l
Säilivusaeg:	18 kuud
Tollilõivu kood:	3811 90 00



Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kent europe.com

Tingimused

Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva nõusolekuta.

Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu ees. Käesoleva andmete lehe kasutajad peaksid oma eesmärgist lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju eest (sealhulgas

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõtet KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. võtta vastutust rikkest tuleneva summa või vigastuse eest.

Registreeritud kontor: Amber House, Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ
Kõik õigused kaitsitud.

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, Fife KY11 8US Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaegadel 08:30-17:30 ja reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või
E-posti aadress: KENTSales.UK@kent europe.com

REV: 01.08.2018