



TURBO & GPF CLEANER

Toode aitab säilitada ja parandada heitgaasi läbivust läbi kogu väljalaskesüsteemi



Omadused & eelised

- Aitab eemaldada ladestusi turbiini korpuses
- Aitab säilitada muutuva geomeetriaga turbode vaba liikumist
- Aitab vähendada tahma kogunemist katalüsaatori, GPF ja EGR ventiilides
- Aitab vähendada ja hoida pihustites, sisselaskekohtades ja ventiilides tahma ja tuha lubatud taset
- Sobib igat tüüpi bensiinidele, sealhulgas E5 ja E10

T/N	Toode	S/C	Pakend
86681	Turbo and GPF Cleaner	GPF	250ml pudel

Kasutamine

KENT Turbo ja GPF Cleaner on kütuse lisand, mis on loodud heitgaasi hoidmiseks. Lisandid aitavad eemaldada turbolaadija turbiinkorpuses olevaid sademeid, see aitab säilitada muutuva geomeetriaga vaba liikumist. Lisand aitab vähendada ja hoida vastuvõetava tahma ja tuha taset pihustites, sisselaskekohtades ja tagada väljalaskeklapi puhtuse. Toode aitab mootoril töötada maksimaalse efektiivsusega.

KENT Turbo ja GPF Cleaner aitab vältida bensiini osakeste filtri GPF ummistusi. See vähendab ka tahma kogunemist katalüsaatori, GPF ja EGR ventiilides.

Kasutusjuhend

Probleemi korral:

Probleemse sisselaske- ja väljalaskeventiili, turbolaadija, katalüsaatori või GPF'i parandamiseks lisage umbes 30 liitrile kütusele üks 250ml pudel KENT Turbo ja GPF Cleanerit. Puhastamise efekt optimeeritakse, kui mootor töötab kiirusel üle 3000 p / min, kuna tahma eemaldamiseks on vaja kuumust. Pärast esmast töötlemist viige läbi veel kaks protseduuri. Täieliku puhastuse efekti saavutamiseks võib kuluda mitusada kilomeetrit.

Profülaktika: Üks 250 ml pudel KENT Turbo ja GPF Cleaner töötleb kuni 50 liitrit bensiini. Lisage toode otse kütusepaaki, enne kütusega uuesti täitmist. **Ärge ületage annust!** Lisage üks pudel kütusepaaki maksimaalselt igal teisel täitmisel. Parima efektiivsuse saavutamiseks lisage vähemalt iga 3 või 4 tankimiskorra tagant.



Tehniline teave

Alus:	Süsivesinikud ja lisandid
Väljanägemine / värvus:	Helekollane
Lõhn:	Lahusti
Erikaal:	0.86 g/ml
pH:	Ei kohaldata
Lahjendusaste:	Vastavalt kasutusjuhendile
Lahustuvus vees:	Segunev
Kasutamistemp:	Eelistatult ~ 10 ° C üle kütuse pilvepunkti
VOC:	630 g/l
Säilivusaeg:	18 kuud
Tollilõivu kood:	3811 90 00
Lisatarvikud:	Ei kohaldata



Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kent europe.com

Tingimused

Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega tallendada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva nõusolekuta.

Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu ees. Käesoleva andmete lehe kasutajad peaksid oma eesmärgist lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju eest (sealhulgas

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõtet KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. võtta vastutust rikkest tuleneva summa või vigastuse eest.

Registreeritud kontor: Amber House, Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ
Kõik õigused kaitsitud.

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, Fife KY11 8US Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaegadel 08:30-17:30 ja reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või
E-posti aadress: KENTsales.UK@kent europe.com

REV: 28.11.2019