KENT

Diesel Anti Freeze

Kütuselisand, mis on loodud diislikütuse talvekindlaks muutmiseks ja madalal temperatuuril kristalliseerumise vältimiseks



Omadused ja eelised

Sisaldab külmvoolu parandajaid – hoiab ära diislikütuse parafiinkristallide tekkimise ja piirab kristallide suurust negatiivsetel temperatuuridel.

Põleb minimaalse jäägiga – väga väike tuhasisaldus.

Hajutab ja emulgeerib vee saastumist ja ladestusi – kaitseb hoiuruumi ja kütusepaake kulumise ja korrosiooni eest ning parandab sõidukite voolavust.

Parandab filtri ummistuskindlust – vähendab külmfiltri ummistuspunkti (CFPP) kuni 12˚C*.

CFPP vähenemine sõltub töödeldud diislikütuse koostisest. Diislikütuse antifriisi efektiivsus biodiislis on madalam ja väheneb lineaarselt biodiisli sisalduse suurenemisega. B20 biodiisli puhul peaks sarnase tulemuse saavutamiseks töötlemismäär olema kaks korda suurem kui tavaline töötlemismäär.

Kood	Toode	S/C	Pakend
87280	Diesel Anti Freeze	DAF	1 L Pudel

Kasutuskoht

Diisel Anti Freeze on keeruline lisandite segu diiselkütuse töötlemiseks ja seda tuleks kasutada peamiselt ennetava meetmena maantee- ja maastikusõidukite diisel- ja biodiiselkütuste puhul.
See lisand sobib kõikidele turboülelaaduriga või ilma diiselmootoritele, mis töötavad madala või normaalse väävlisisaldusega (bio)diiselkütusega.
Selle peamised funktsioonid on külmfiltri ummistuspunkti (CFPP) vähendamine vahakristallide kuju ja suuruse pärssimise ja muutmise teel.
Diisel Anti Freeze'i lisandid aitavad taastada/säilitada pihusteid jne, hoides neid puhtana ja ladestusvabana, võimaldades optimaalset kütusekulu ja heitkoguseid.

Kasutamise juhend

Valage kütusepaaki vajalik kogus enne diislikütusega täitmist. Kasutage enne, kui tekivad esialgsed vahakristallid.
Soovituslik doseerimine on 1:500 (1 liiter diislikütuse antifriisi käsitleb 500 liitrit diislikütust).

Tehniline info

Üldinfo:

Toote Nº: 87280

Säilivusaeg: 24 kuud

LOÜ: 845 g/l

Tollitariifi kood: 38119000

Konsistents: Vedel

Värvus: Läbipaistev

Tihedus: 0,89 g/cm3

Brutokaal: 1070 g

Leekpunkt: > 61 ° C

SDS saadaval www.kenteurope.com/www.kevamer.ee

Tingimused
Käesoleva väljaande ühtegi osa ei tohi ilma Barnes Group KENT Ltd eelneva loata elektrooniliselt, mehaaniliselt ega fotokopeeritult reprodutseerida, edastada ega salvestada.
Käesolev andmeleht ja selle sisu (edaspidi „Teave“) kuuluvad Barnes Group KENT Ltd-le või on neile litsentsitud. Selle kasutamiseks muul viisil kui teavitamise eesmärgil seoses toodetega, millega see on seotud, ei anta litsentsi intellektuaalomandi õigustele. Intellektuaalomandi õiguste litsentsi ei anta.

Teave võib muutuda ette teatamata ja see asendab kõik varem esitatud andmelehed. Esitatud teavet peetakse täpseks, kuid kontsern ei vastuta selle täpsuse ega täielikkuse, selles esinevate vigade või puuduste ega selle kasutamise eest. Selle andmelehe kasutajad peaksid ise kontrollima teavet ja toodete sobivust oma otstarbeks ning mitte tegema mingeid oletusi lisatud või välja jäetud teabe põhjal. Vastutus kahjude või kahjustuste eest, mis tulenevad teabele tuginemisest või selle kasutamisest (sh

Vastutus hooletusest tuleneva kahju või kahju tekkimise võimaluse korral on välistatud. See ei piira ega kitsenda Grupi vastutust surma või isikukahju eest, mis on tekkinud Grupi hooletusest tuleneva kahju tagajärjel. KENT on Barnes Group KENT Ltd kaubanimi.

Registreeritud asukoht: Barnes Group KENT Ltd. Registreeritud Inglismaal. Pitreavie Crescent, Pitreavie Business Park, Dunfermline Fife KY11 8UQ. Registreeritud Inglismaal nr: 1164516.
KMKR registreerimisnumber: 887 1228 94
Kõik õigused kaitstud.

KENT UK Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, Fife KY11 8US
T: 0800 / 136 925 F: 01383 / 735 829
Email: KENTsales.UK@kenteurope.com

Rev: 29.06.26